

# LARIUS

## Машины для нанесения дорожной разметки



2006



## Машины для нанесения дорожной разметки.

Высокопроизводительные агрегаты безвоздушного распыления высокого давления прекрасно наносят густые составы, экономя до 20 % краски вследствие низкого перепада. Предусмотрена возможность быстрой смены цвета, система промывки помпы, шлангов, краскопульта. Управление давлением распыла обеспечивается одной кнопкой, не требуется регулировка давления воздуха и краски, как в пневмосистемах. Четкие начало и конец линии, ровные края при нанесении любых типов дорожной разметки – в т.ч. на водной и эпоксидной основах. Краскопульты легко снимаются со штативов для ручной подкраски разметки. Давления краски достаточно для “сдувания” песка и мусора с поверхности при нанесении разметки.

В комплекте: линейный фильтр для краски, манометр, антипульсационный шланг высокого давления, система рециркуляции краски, 1 или 2 краскопульта AT250 с соплодержателями и реверсными соплами.



Максимальная подача	2 л/мин
Давление подачи	200 бар.
Мощность двигателя	1,8 л.с.
Тип насоса	мембранный
Вес	65 кг.

Максимальная подача	4 л/мин
Давление подачи	200 бар.
Мощность двигателя	3,1 л.с.
Тип насоса	мембранный
Вес	75 кг.



Максимальная подача	4 л/мин
Давление подачи	200 бар.
Мощность двигателя	6,0 л.с.
Тип насоса	поршневой
Вес	110 кг.





**EVEREST**  
арт.4750

Самодвижущийся агрегат для нанесения дорожной разметки EVEREST. В комплекте предусмотрены сиденье или подставка для оператора.

Максимальная подача	4 л/мин
Давление подачи	200 бар.
Мощность двигателя	9,0 л.с.
Тип насоса	поршневой
Вес	230 кг.

VIKING - машина для одновременного нанесения дорожной разметки двух различных цветов.

Максимальная подача	2x3 л/мин
Давление подачи	200 бар.
Мощность двигателя	6,0 л.с.
Тип насоса	мембранный
Вес	110 кг.



**VIKING**  
арт.4220

## Окрасочные агрегаты с приводом от ДВС.

Окрасочные агрегаты безвоздушного распыления мембранного и поршневого типов для автономной работы.

**STORM**  
арт.37460



**A8000**  
арт.80025



**A3000**  
арт.30000



Максимальная подача  
Давление подачи  
Мощность двигателя  
Тип насоса  
Вес

**A8000**  
8 л/мин  
200 бар.  
6,1 л.с.  
мембранный  
93 кг.

**A3000**  
4 л/мин  
200 бар.  
3,1 л.с.  
мембранный  
38 кг.

**STORM**  
4 л/мин  
200 бар.  
6,1 л.с.  
поршневой  
54 кг.

## Принадлежности и комплектующие

Краскораспылитель  
высокого давления



AT250 -250 бар.  
AT300 -300 бар  
L91X -500 бар.

Соплодержатель  
реверсного сопла



арт. 300 -EUROPA  
арт. 315 -USA  
арт.318 - ASIA

Телескопический  
валик



арт. 16780

Манометр  
ЛКМ




арт. 147

Fast Clean  
реверсное сопло



размер - угол

Фильтры ЛКМ



арт.11039 - 30M  
арт.11038 - 60M  
арт.11037 -100M  
арт.11019 -200M

Система  
рециркуляции



арт. 85009 -A3000  
арт. 85009 -A8000

Шланг для ЛКМ  
250 бар.



арт. 18023-A3000  
арт. 18026-A8000  
арт. 18510-STORM

07-20	25-20
07-40	25-40
09-20	25-60
09-40	27-20
09-60	27-40
11-20	27-60
11-40	27-80
11-60	29-20
13-20	29-40
13-40	29-60
13-60	29-80
15-20	31-40
15-40	31-60
15-60	31-80
17-20	33-40
17-40	33-60
17-60	33-80
19-20	39-40
19-40	39-60
19-60	39-80
21-20	43-40
21-40	43-60
21-60	43-80
23-20	51-40
23-40	51-60
23-60	51-80

Краскопульт-удочка PLA



арт. 11420 -130 см  
арт. 11425 -180 см  
арт. 11430 -240 см

## Запасные части



регулятор  
давления



клапан  
рециркуляции



мембраны  
в сборе



уплотнительные  
прокладки



ремкомплект к  
краскопульту

23801 Calolziocorte  
(LECCO) ITALY.  
tel. +39 0341 62 1 1 52  
fax +39 0341 621 243  
www.larius.com  
larius@larius.com

